



PRODUCTOMSCHRIJVING

RECTITAPE® en **RECTITAPE® 30 cm**, speciaal ontwikkeld voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluiting tussen Recticel isolatiepanelen, zijn enkelzijdige grijze versterkende polyethyleen kleefbanden, uiterst geschikt voor buitentoepassingen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- **Lijm laag:** acrylspreiding
- **Drager:** polyethyleenfolie
- **Afpelsterkte** op staal volgens DIN EN 1939: 20N/25mm
- **Temperatuurbereik:** van -40°C tot + 80°C

BIJZONDERE KENMERKEN:

RECTITAPE® is een kleefband zonder beschermfolie met hoge flexibiliteit, uiterst slijtvast, resistent tegen chemische stoffen en oplosmiddelen.

RECTITAPE® beschikt over een UV-stabiliserende drager, heeft een hoge verouderingsweerstand, een zeer sterke hechting (zelfs op ondergronden van PE, PP en PVC) en kan tot 6 maanden blootgesteld worden in de openlucht.

AFMETINGEN

- Breedte: 50 mm en 300 mm
- Lengte: beide 25 m
- Dikte: beide 0,14 mm

TOEPASSING

Winddicht afplakken van de naden of hoekaansluitingen tussen Recticel isolatiepanelen bij zowel toepassingen binnens- en buitenshuis.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond bij een aangewezen verwerkingstemperatuur tot -10°C. Na het aanbrengen goed aandrukken op de ondergrond voor een perfecte hechting.

LEVERINGSWIJZE

Op rol van 50 mm x 25 m of 300 mm x 25 m
Verpakking: breedte 50 mm: 10 rollen/ doos en breedte 300 mm: 1 rol/doos

OPSLAG

Kleefbanden dienen op kamertemperatuur bewaard te worden bij een normale luchtvochtigheid (50 – 70%). De houdbaarheid na levering bedraagt 1 jaar.

RECTITAPE®